

BT100F智能型蠕动泵



产品特点

- ▶ 多种工作模式 连续传输 定时定速 定量定速 定时定量
- ▶ 预约功能 可供5组时间段预约选择和设置
- ▶ 在线调整 运行过程中可微调分配量、流量，全程可调
- ▶ 校准功能 将设定流量值的实测值输入，可自动进行流量校准

BT100蠕动泵采用了4.3寸触控屏，操作简单、方便，且界面信息简单明了。此款蠕动泵不但能实现精确分配，也能实现连续泵送传输、定时泵送传输、定量泵送传输，定时定量泵送传输等，满足客户对液体分配和液体传输多种类的要求。

技术参数

产品型号	BT100F
转速范围	0.1~200rpm
转速调节分辨率	0.1rpm
显示方式	4.3寸触控屏显示
控制方式	触摸屏+按键控制
工作模式	连续传输、定时定速、定量定速、定时定量（内置软管使用时长提醒）
预约功能	5组时间段供预约选择和设置
定量范围	0.1μL~9999.999L（分辨率0.1μL）
定时范围	0.1s-999.9hr（分辨率0.1s）
分配次数	1-9999；0无限循环
回吸角度	0°~999°
在线调整	运行过程中微调分配量、流量；全程可调
校准功能	将设定流量值的实测值输入，自动进行流量校准
全速功能	一键控制全速工作，用于快速填充、排空等
RS485通信	地址可设1-32；波特率1200bps、2400bps、4800bps、9600bps可选
适用电源	AC100-240V
外形尺寸	214.5×148×201
工作环境	温度：0℃~40℃ 湿度：20%-85%无凝露
防护等级	IP31



YZ15
(耐腐蚀)



YZ25
(耐腐蚀)

适用泵头软管及流量

驱动器型号	适用泵头	适用软管	单通道最大流量（mL/min）
BT100F	YZ15	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	760
	YZ25	24# 15#	534