

BT600基本型蠕动泵



产品特点

- ▶ 整泵采用静音设计，适合实验室和小批量生产使用；
- ▶ 具有转速和流量两种模式，可自由切换调节；
- ▶ 支持RS485/4-20mA等多种外控模式；
- ▶ 具有定时功能，最小单位可到秒，可进行简单分装

BT600蠕动泵采用0.96寸的高亮的OLED显示，旋钮加机械按键配合，保证了操作手感和可靠性。整泵采用静音设计，适合实验室和小批量生产使用。具备转速和流量切换显示调节功能，还可以进行定时操作。

技术参数

产品型号	BT600
转速范围	0.1-600rpm 正反可逆
转速调节分辨率	0.1rpm≥（10rpm），0.01rpm<（10rpm）
显示方式	转速/流量显示可切换
控制方式	按键、旋钮控制，支持外部信号控制
全速功能	一键控制全速，用于快速填充/排空
定时功能	可设定时长0-999min（速度分辨率1s）
外控功能	启停控制、方向控制、速度控制（4-20mA、0-5V、0-10V）
通讯控制	RS485
外形尺寸	243mm×147mm×170mm
适应环境温度	0-40℃
适应环境湿度	< 80%



YZ15 / YZ25
(耐腐蚀)

适用泵头软管及流量

驱动器型号	适用泵头	适用软管	单通道流量范围（mL/min）
BT600	YZ15 2×YZ15	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	0.07-2470
	YZ25 2×YZ25	24# 15#	0.016-1885