

YT600工业型蠕动泵



产品特点

- ▶ 采用伺服直流电机驱动器，适合多泵头串联使用
- ▶ 转速流量可切换显示
- ▶ 支持多种外控功能
- ▶ 不锈钢外壳，适合工业生产使用

YT600蠕动泵采用了4位数码显示，旋钮加机械按键配合，保证了操作手感和可靠性。整泵采用静音设计，适合实验室和小批量生产使用。具备全速运行功能，客户可以根据应用要求设定转速，调节系数最低可达0.1转，操作时转速不会超出上限。

技术参数

产品型号	YT600
转速范围(rpm)	1-600
内控转速分辨率(rpm)	1
显示方式	转速/流量可切换
定时功能	单位s,min,h可切换，数值0~99.9
外控功能	模拟量（0-5V、0-10V、4-20mA）,RS485通讯控制、脚踏控制
全速功能	一键全速运行
方向切换	方向切换
输入电压要求	88 ~ 264VAC 50/60Hz 400W
使用环境要求	温度：0-40℃ 湿度：20%-85% 无凝露
防护等级	IP31
尺寸	317mm×225mm×230mm



YZ35 (耐腐蚀)

适用泵头软管及流量

驱动器型号	适用泵头	适用软管	单通道最大参考流量（ml/min）
YT600	YZ35	73# 82#	12000
	2×YZ35		