

GT600工业型蠕动泵



GT600型蠕动泵驱动器采用直流无刷电机做驱动，效率高，功率大，采用0.96寸的高亮的OLED显示。不锈钢外壳，防水透气设计，增强密封性能，IP55高防护等级，适用复杂和恶劣环境。符合GMP实验要求。

技术参数

转速范围	1~600rpm
转速调节分辨率	1rpm
流量范围	单通道10ml/min~12000ml/min
显示方式	0.96寸OLED显示
控制方式	旋钮结合按键，支持外部信号控制和通信控制
定时功能	0-999.9min（时间分辨率0.1min）
调速方式	旋钮无级调速
外控输入	模拟量（0~5V、0~10V、4~20mA、0~10KHz）、RS485、脚踏开关
电源功率	≤450W
工作环境	环境温度0~40℃，相对湿度<80%
适用泵管	73# 82#
外形尺寸	340mm×242mm×182mm
重量	10.8kg

产品特点

- ▶ 直流无刷电机驱动，效率高，功率大
- ▶ 不锈钢外壳，防水透气设计，IP55高防护等级
- ▶ 外控接口使用防水型航空插头，输入外部控制信号
- ▶ 定时功能0-999.9min（时间分辨率0.1min）

适用泵头软管及流量



YZ35

驱动器型号	适用泵头	适用软管	流量范围（ml/min）	重量（kg）
GT600	YZ35	73# 82#	（单泵头）10-12000	12.5
	2×YZ35			14.25